

# SkyPro inbouw 3750 lm

SkyGlo, SkyPro en SkyDome, één familie.

Homogeen, zacht licht met lage verblinding.

Zeer efficiënt.

Materiaalverspilling verminderen.

Luxguard led-bescherming

SmartScan lichtmanagement en beheer



## Toepassing

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Functie      | Paneel                                                |
| Toepassing   | Kantoor, Utiliteit, Onderwijs, Presentatie en verkoop |
| Montagewijze | Plafond inbouw                                        |

## Specificaties

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| IP-klasse           | IP40                           |
| IK-klasse           | IK09                           |
| Verblindingswaarde  | UGR 19                         |
| Minimum temperatuur | kamertemperatuur               |
| Maximum temperatuur | kamertemperatuur               |
| Kleurtemperatuur    | 4000 K                         |
| Afmetingen          | L x b x h = 597 x 597 x 132 mm |

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

156.2 LL/cW



### Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).