

# G3 Pro 5685 lm 4000K witte reflector breedstralend

Hoogwaardige materialen

Twee lichtdistributieopties

Verschillende reflectoren

Verkrijgbaar in CRI90

SmartScan lichtmanagement en beheer

Made in the U.K.



## Toepassing

|              |                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie      | Downlighter                                                                                     |
| Toepassing   | Onderwijs, Zorg, Kantoor, Industrie en techniek, Sport, Food, Presentatie en verkoop, Utiliteit |
| Montagewijze | Plafond inbouw                                                                                  |

## Specificaties

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| IP-klasse           | IP40             |
| IK-klasse           |                  |
| Minimum temperatuur | kamertemperatuur |
| Maximum temperatuur | kamertemperatuur |
| Kleurtemperatuur    | 4000 K           |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Afmetingen          | ø x h = 206 x 118 mm |
| Levensduur bij 25°C | 50K - L70/B10        |
| Energie-efficiëntie | 98.0 LL/cW           |



### Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).