

# Flexline Single 2,4M 2420 lm Zwarte reflector

Ontwikkeld voor montage op profielen van systeemplafonds

Optiek en reflector voor elke LED

Vermogen instelbaar

Supersnelle installatie

Oneindige varianties mogelijk

SmartScan lichtmanagement en beheer



## Toepassing

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Functie      | Lichtlijn, Opbouwarmatuur                  |
| Toepassing   | Onderwijs, Kantoor, Presentatie en verkoop |
| Montagewijze | Plafond opbouw                             |

## Specificaties

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| IP-klasse           | IP20                          |
| IK-klasse           |                               |
| Verblindingswaarde  | UGR 19                        |
| Minimum temperatuur | kamertemperatuur              |
| Maximum temperatuur | kamertemperatuur              |
| Kleurtemperatuur    | 4000 K                        |
| Afmetingen          | L x b x h = 2400 x 24 x 24 mm |

Levensduur bij 25°C

100K - L80/B10

Energie-efficiëntie

86.4 LL/cW



### Heb je een vraag over dit product?

Bel ons op 026-3 845 959 of mail naar [info@thorlux.nl](mailto:info@thorlux.nl).